

NL

KINGGates

novo
CONTROL DEVICES
FOR AUTOMATIONS



Novo

Controle-eenheden voor automatisaties

Novo is de lijn van accessoires van KINGgates die zich in iedere omgeving integreert. De omkapselingen in gelakt metaal laat een robuuste en veilige indruk na en is bestand tegen iedere vorm van vandalisme.

Beschikbaar onder de vorm van een sleutelcontact, een ontvanger, een flitslamp, richtbare fotocel, een codeklavier of een muurzender.



Geen enkele
zichtbare schroef

Bescherming van gepoedergelakte
metaallegering

Rolling code zender wand- of tafelmanier 433,92 MHz

Novo Tx is de afstandsbediening met 4 kanalen van KINGgates. Ontworpen om op de wand geïnstalleerd te worden of om als tafelmanier gebruikt te worden, dankzij de slipvrije rubberetjes die in de verpakking zijn bijgevoegd.

Novo Tx wordt geprogrammeerd als een normale afstandsbediening en de vervanging van de batterij gebeurt snel en eenvoudig.



NOVO TX

Code	Beschrijving
Novo TX4	Wandmodel zender 4 kanalen - 433,92 MHz
BAT-AAA	Ministilo AAA-batterijen als reserve. Verpakking van 2 stuks

TECHNISCHE KENMERKEN

Code	Frequentie	Reikwijdte	Codering	Voeding	Batterijen	Afmetingen	Beveiligingsgraad
Novo TX4	433,92 MHz	100 m	Rolling code	2x1,5 V	2 x ministilo AAA	109x65x35 mm	IP 40



Novo digy

Rolling code toetsenbord met numerieke combinatie 433,92 MHz

Novo digy is de kiezer met numerieke combinatie via radio van KINGgates die maar liefst 3 automatiseringen met veiligheidscode kan aansturen en bovendien over een rechtstreeks kanaal zonder numerieke combinatie beschikt.

Novo digy wordt geprogrammeerd als een normale afstandsbediening en garandeert maximale veiligheid dankzij een mastercode die alleen door de installateur gewijzigd of gewist kan worden.

Novo digy is de perfecte combinatie van esthetisch design en installatiegemak. Geproduceerd voor verticale installatie met zeefdruk van de nummers op de voorkant, kan Novo digy ook horizontaal aangebracht worden door een hard etiket (aanwezig in de verpakking) aan te brengen om de aflezing van de nummers 90° te draaien.

Zoals elk product van de Novo lijn kan het apparaat op de inbouwdoos 503 geïnstalleerd worden.



NOVO DIGY

Code	Beschrijving
Novo digy	Radio-toetsenbord met numerieke combinatie 4 kanalen - 433,92 MHz
BAT-AAA	Ministilo AAA-batterijen als reserve. Verpakking van 2 stuks

TECHNISCHE KENMERKEN

Code	Frequentie	Reikwijdte	Codering	Voeding	Batterijen	Afmetingen	Beveiligingsgraad
Novo digy	433,92 MHz	100 m	Rolling code	2x1,5 V	2 x ministilo AAA	109x65x35 mm	IP 54



Sleutelschakelaar

Novo click is het wandmodel sleutelschakelaar van KINGgates.

Novo click bestaat uit voorbedrade microschakelaars in miniatuurformaat en is van een vandalismebestendig systeem met persoonlijke sleutel voorzien.

Novo click is ontstaan om esthetische originaliteit met gebruiksgemak te combineren.

Om die reden beschikt Novo click, in tegenstelling tot de geijkte keuzeschakelaars die tijd en speciaal gereedschap vereisen om de fastonklemmen van de microschakelaars te bedraden, over een voorbedraad klemmenbord dat een snelle verbinding met de stuurkaart toestaat.

Bestand tegen stoten en installeerbaar in verticale of horizontale stand, kan het zoals elk product van de Novo lijn op de inbouwdoos 503 geïnstalleerd worden.



NOVO CLICK

Code	Beschrijving
Novo click	Sleutelschakelaar met voorbedrade microschakelaars

TECHNISCHE KENMERKEN

Code	Afmetingen	Beveiligingsgraad
Novo click	104x60x30 mm	IP 54



Novo ph

Richtbare fotocel

Novo ph 180 is de fotocel met metalen bescherming van KINGgates.

Novo ph 180 is een infrarood-fotocel met hoge prestaties en een reikwijdte in het vrije veld van 30 meter en van 15 meter bij kritieke weersomstandigheden. Richtbaar in 3 standen (0°-90°-180°), eenvoudig in elke omgeving te installeren. Dankzij de afdekking van metaallegering is de Novo ph een robuuste en stootbestendige fotocel; de integratie met de overige accessoires van de Novo lijn garandeert op sobere en elegante wijze de veiligheid van elke geautomatiseerde doorgang.

De afmetingen en de metalen bescherming van de Novo accessoires maken van de Novo ph 180 fotocel een solide en professioneel product.

Zoals elk product van de Novo lijn kan het apparaat op de inbouwdoos 503 geïnstalleerd worden.



NOVO PH

Code	Beschrijving
NOVO ph 180	Richtbare fotocel 0°- 90°-180° (RX+TX) met metalen bescherming

TECHNISCHE KENMERKEN

Code	Voeding	Reikwijdte	Verbruik	Bedrijfstemperatuur	Afmetingen	Beveiligingsgraad
NOVO ph 180	12 ÷ 24 Vac-Vdc	30 m Standard	50 mA (TX+RX)	-20 ÷ +55 (°C)	109x65x35 mm	IP 54



Knipperlicht voor wandmontage

Novo Light is het knipperlicht voor wandmontage van KINGgates.

Dankzij de instelbare functie in de KINGgates besturingseenheden kan Novo light op "oscillerende" of continue wijze gevoed worden en zo een knipperlicht of een gebruikerslicht worden. De led-technologie van de Novo Led versie verzekert een grote lichtopbrengst, een laag gebruik en een lange levensduur. Verticaal of horizontaal te installeren, Novo light is het ideale knipperlicht voor garagedeuren en poorten voor residentieel gebruik. De beperkte afmetingen en de metalen bescherming zorgen ervoor dat dit originele product in elke omgeving opgenomen kan worden.

Zoals elk product van de Novo lijn kan Novo light op de inbouwdoos 503 geïnstalleerd worden. Praktische en origineel is de rechtstreekse installatie op het frame van kantelpoorten. De metalen afdekking maakt van Novo light een stootbestendig product, terwijl de standaard ingebouwde antenne vandalisme vermijdt en de reikwijdte van de zender vergroot.



NOVO LIGHT

Code	Beschrijving
Novo LT 24 plus	Lamp 24 V, E10 10 W met geïntegreerde antenne
Novo Led Plus	Lamp 24 V, led-technologie met geïntegreerde antenne

TECHNISCHE KENMERKEN

Code	Geïntegreerde antenne	Lamp	Voeding	Afmetingen	Beveiligingsgraad
Novo light	433,92 MHz	E10 10 W (versie LT 24)	24 Vac	109x65x35 mm	IP 54



THE KING SPECIALIST



KINGspecialist app voor installateurs

De KINGspecialist App laat toe om tijdens je installatie alle instellingen rechtstreeks op je smartphone of tablet in te geven.

Dankzij de WiFi module, die gekoppeld kan worden aan de STARG8 sturingskasten, kan iedere professionele installateur alle functies op een eenvoudige en intuïtieve manier beheren op de KING Slimme en Traditionele elektronische sturing. De App introduceert ook nieuwe functies, zoals periodieke onderhoudsintervallen, controles centrale en beheer van de afstandsbedieningen.



KGFL-NOVO/NL/00

KINGgates berust op een netwerk van professionele expert installateurs.

KINGSpecialist is een programma enkel beschikbaar voor installateurs: KINGgates kwaliteit in de vorm van een service. Installateur vriendelijke innovaties en continu updates om samen te groeien.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com