

DE

**KINGGATES**

**VIKY**  
OUTDOOR  
PHOTOCELLS



## Unterputz- und Aufputz-Lichtschranken

Umfassende Baureihe mit Relais-Lichtschranken, mit Batterie und richtungsverstellbarem Strahl.



Viky 30



Viky 180, Viky B2



Tower 500, Tower 1000

### VIKY

Art. Nr.	Beschreibung
Viky 30	Lichtschranken für Auf-Putz-Montage
Viky 180	Paar Lichtschranken mit 180° ausrichtbar
Viky B2	Paar Lichtschranken mit 180° ausrichtbar mit Batterie

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art. Nr.	Stromversorgung	Verbrauch	Reichweite	Betriebstemperatur
Viky 30	12 * ÷ 24 V AC - V DC	50 mA (TX+RX)	30 m Standard	-20 ÷ +55 (°C)
Viky 180	12 ÷ 24 V AC - V DC	60 mA (TX+RX)	25 m Standard	-20 ÷ +55 (°C)
Viky B2	12 ÷ 24 V AC - V DC (RX) Batterie 3 V (TX)	35 mA (RX) 25 mA (TX)	20 m Standard	-20 ÷ +55 (°C)

\* über interne Steckbrücke

### ZUBEHÖR

Art. Nr.	Beschreibung
Super 100	Halterung für Viky 30

### SÄULEN

Art. Nr.	Beschreibung
Tower 500	Alusäule für 1 Lichtschranke Viky 30, 500 mm h (2 st./pack)
Tower 1000	Alusäule für 2 Lichtschranken Viky 30, 1000 mm h (2 st./pack)
PTO 01	Fundamentplatte